



**K4-20mm-Durchmesser p.St. 15,29 EUR**

### Produktdetails:

Einbauleuchte mit IP67- Stecksystem aus wetterfestem Edelstahl (V4A) matte Acrylabdeckung gefräste Oberfläche 3 warmweiße Epistar SMD LED, 8 Lumen Lebensdauer 35.000 Std. Abstrahlwinkel 160° mit 0,3m Anschlusskabel + IP67 Stecker für den Innen- und Außenbereich

### technische Daten:

Bemessungsspannung:12V AC/DC  
Anzahl der Leuchtmittel:3  
Lichtfarbe:warmweiß  
Bemessungslichtstrom in Lumen:8 lm  
Abstrahlwinkel:160°  
IP:67  
Anschlussleitung:300.00 mm  
Material:Edelstahl 316 (V4A), Acrylglas  
Außendurchmesser:20.00 mm  
Einbaudurchmesser:13.00 mm  
Einbautiefe:20.00 mm  
Aufbauhöhe:1.30 mm



**N4-45mm-Durchmesser p.St. 39,06 EUR**

### Produktdetails:

Einbauleuchte mit IP67- Stecksystem aus wetterfestem Edelstahl (V4A) matte Schutzglasscheibe gefräste Oberfläche 9 warmweiße Epistar SMD LED, 29 Lumen Lebensdauer 35.000 Std. Abstrahlwinkel 160° mit 0,3m Anschlusskabel + IP67 Stecker für den Innen- und Außenbereich

### technische Daten:

Bemessungsspannung:12V AC/DC  
Anzahl der Leuchtmittel:9  
Lichtfarbe:warmweiß  
Bemessungslichtstrom in Lumen:29 lm  
Abstrahlwinkel:160°  
IP:67  
Anschlussleitung:300.00 mm  
Material:Edelstahl 316 (V4A), Glas  
Außendurchmesser:45.00 mm  
Einbaudurchmesser:38.00 mm  
Einbautiefe:30.00 mm  
Aufbauhöhe:2.40 mm

Zubehör wie Trafos, Verlängerungen und passende Verteiler siehe nächste Seite





**TR6-30Watt p.St. 59,30 EUR**

**Produktdetails:**

**Trafo für IP67- Stecksystem**  
2m Anschlusskabel + Stecker  
1m Verbindungskabel + IP67 6 - fach Verteiler  
Kurzschluss gesichert  
Umgebungstemperatur - 20°/+40°C  
Gehäusetemperatur 65°C  
für den Innen - und Außenbereich

**technische Daten:**

Bemessungsspannung:230V AC, 12V AC  
IP:67  
Anschlussleitung:2000.00 mm  
Material:Kunststoff, Metall  
Farbe:schwarz  
Verbindungsleitung:1000.00 mm  
Verteiler  
Länge:140.00 mm  
Breite:53.00 mm  
Höhe:65.00 mm



**VL-2m p.St. 10,89 EUR**  
**VL-5m p.St. 20,90 EUR**  
**VL-10m p.St. 37,29 EUR**

**Produktdetails:**

**Verlängerungskabel + IP67 Stecker/Buchse**  
Gesamtleistung max. 30W  
Gesamtkabellänge zwischen Transformator und Leuchte max. 12m  
für den Innen - und Außenbereich

**technische Daten:**

Bemessungsspannung:12V AC  
IP:67  
Material:Gummikabel  
Farbe:schwarz  
Verbindungsleitung:2 m, 5m, 10m  
Länge:2 m, 5m, 10m



**VERT-6 p.St. 22,55 EUR**

**Produktdetails:**

**Verteiler IP67- Stecksystem**  
mit 100mm Verbindungskabel + IP67 Stecker/Buchse  
5 Blindstopfen  
Gesamtleistung max. 30W  
Gesamtkabellänge zwischen Transformator und Leuchte max. 12m  
für den Innen - und Außenbereich

**technische Daten:**

Bemessungsspannung:12V AC  
IP:67  
Material:Gummikabel  
Farbe:schwarz  
Verbindungsleitung:100.00 mm  
Verteiler

**Nicht mehr lieferbar**



**VERT-3 p.St. 15,29 EUR**

**Produktdetails:**

**Verteiler IP67-Stecksystem**  
Je Stecker 200mm Verbindungskabel + IP67 Stecker/Buchse  
2 Blindstopfen  
Gesamtleistung max. 30W  
Gesamtkabellänge zwischen Transformator und Leuchte max. 12m  
für den Innen - und Außenbereich

**technische Daten:**

Bemessungsspannung:12V AC  
IP:67  
Material:Gummikabel  
Farbe:schwarz  
Verbindungsleitung:200.00 mm  
Verteiler



**VERT-5-10 p.St. 43,89 EUR**

**Produktdetails:**

**Verlängerung und Verteiler IP67- Stecksystem**  
Verlängerungskabel + 5 - fach Verteiler und IP67 Stecker  
5 Blindstopfen  
Buchsenabstand ca. 2m  
Gesamtleistung max. 30W  
Gesamtkabellänge zwischen Transformator und Leuchte max. 12m  
für den Innen - und Außenbereich

**technische Daten:**

Bemessungsspannung:12V AC/DC  
IP:67  
Material:Gummikabel  
Farbe:schwarz  
Verbindungsleitung:10000.00 mm  
Verteiler



**SCHR-7 p.Pack 13,09 EUR**

**Produktdetails:**

für IP67 -Stecksystem  
Isolierung und Feuchtigkeitsschutz  
wärmeschumpfend  
mit Schmelzkleber  
Schrumpfrate 4:1  
Wandstärke nach maximale Schrumpfung nom. 1,8mm  
für den Außenbereich

**technische Daten:**

Material:Polyolefin  
Farbe:schwarz  
Länge:90.00 mm