

## Edelstahl Deckeneinbaustrahler

Dieser Deckenstrahler ist für den Einsatz in Saunen, Duschen, Bädern, Dampfbädern, Vordächern und sonstigen Feuchträumen geeignet.



### Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart
- viele Anwendungsbereiche
- runde und quadratische Front
- Front aus Alu-Druckguss
- 2700K (warm-weiß)  
(auch in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich)
- RGB-Variante - minus gesteuert, konstant Spannung 12V/DC
- RGBWW-Variante - minus gesteuert, konstant Spannung 12V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit weiteren Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- Standardfarbe: chrom-matt  
(weitere Farben auf Anfrage erhältlich)

### Technische Daten

Material	Alu-Druckguss
Abschlussglas	satiniert, thermisch gehärtet, 3mm stark
Deckenausschnitt (Ø)	70 mm
Einbautiefe	ab 45 mm
Abmessungen	86 x 86 mm
Gewicht	ca. 160 g
Leitungslänge	250 mm
Schutzart	IP68
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

## Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	UVP
FL 70 r WW	2,5 W	98775	142,77 €
FL 70 r RGB	3,0 W	98776	152,86 €
FL 70 r RGBWW	4,0 W	98791	167,98 €
FL 70 q WW	2,5 W	98777	142,77 €
FL 70 q RGB	3,0 W	98778	152,86 €
FL 70 q RGBWW	4,0 W	98792	167,98 €

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und gültig ab 01. Juli 2021

## Produktmaße

